

Das Problem:

Lacke werden mit der Zeit matt und verwittern. Mühsames Polieren mit unbefriedigendem Ergebnis ist oft die Folge

Die verschiedenen Witterungs- und Umwelteinflüsse, denen die Lackoberfläche ausgesetzt ist, schädigen langfristig den Lack. Allein schon die UV-Strahlung führt dazu, dass der Lack matt wird und an Glanz verliert. Aber auch Wind und Staub oder die Reinigung in Waschanlagen führen zu matten Lackoberflächen und hinterlassen deutlich sichtbare Kratzer. Da herkömmliche Produkte nicht in der Lage sind den Glanzschleier zu entfernen, führt dies sehr häufig sogar zu einer Verschlechterung des Tiefenglanzes bei gleichzeitig hoher Polieraufwendung!

Die Lösung:



Produktvorteile:

Brillanter Tiefenglanz – wie neu lackiert Entfernt den Glanzschleier bei noch leichter Verarbeitung



A1 Speed Polish verhilft zu spiegelndem Neuwagenglanz bei spielend leichter Verarbeitung (wie Staubwischen). Die Premium-Lackpolitur für:

- Alle Lackarten (Metallic- und Buntlacke) sowie alle Lackzustände (neuwertig bis stark verwittert)
- Die weiter verbesserte A1 Speed Polish erzielt einen noch stärkeren Tiefenglanz und macht so jede Farbpolitur überflüssig
- Beseitigt endlich den Glanzschleier (Vergrauung der Lackoberfläche durch Umwelt- und Witterungseinflüsse) und die typischen Waschanlagenkratzer
- Ist spielend leicht auspolierbar, schützt und versiegelt den Lack (bis zu 3 Monate) durch hochwertiges Carnauba-Wachs
- Ersetzt jeden Lackreiniger und ist lösemittelfrei

Anwendungsgebiete:

Für alle Lackarten und Lackzustände

Anwendung:

Fahrzeug mit A1 Speed Shampoo waschen. Gründlich abledern. Flasche vor Gebrauch schütteln. Beiliegenden Schwamm in Wasser aufquellen lassen und gut ausdrücken. A1 Speed Polish auf Schwamm geben und unter gleichmäßigem Druck mit kreisenden Bewegungen auf dem Lack einpolieren. Schwamm dabei immer mit A1 Speed Polish getränkt halten, ggf. nachdosieren. Nicht mit Watte arbeiten. Um ein gleichmäßiges Polierergebnis zu erzielen, empfiehlt es sich, ganze Karosserieteile in einem Durchgang zu polieren. Schwamm während und nach Gebrauch auswaschen. A1 Speed Polish nach dem Einpolieren kurz antrocknen lassen und mit einem Frotteetuch (nicht mit Watte) auf Hochglanz polieren. Das Tuch dabei mehrmals wenden.